

Chaussures de sécurité

 **À SEMELLE
ISOLANTE**

TST HTA

**pour protection
de tension
de pas**



EN ISO 20345 : 2011 CE



Chaussures de sécurité à semelle isolante

TST HTA POUR PROTECTION DE TENSION DE PAS

CONFORT

Arrière tendon échancre en cuir souple

RAPIDITÉ D'ENFILEMENT

Zip latéral pour chaussage rapide

CE 0334

La chaussure TST HTA protège les opérateurs travaillant au sol contre le risque d'électrisation (tension de pas), consécutif à une montée en potentiel accidentelle des armements et des supports, à plus d'un mètre du support. RTE SERECT ST 70A Ind. E


BON MAINTIEN DE LA CHEVILLE

Hauteur totale : 24 cm

TEST ÉLECTRIQUE UNITAIRE EN PRODUCTION

BOUT RENFORCÉ

Embout de protection 240J composite



TALON

Décroché du talon de 18 mm

SEMELLE

Semelle rigide idéale pour travaux sur échelle et pylône

• TIGE

Cuir pleine fleur lisse
Zip latéral pour chaussage rapide
Soufflet étanche
Membrane Thinsulate respirante avec une très bonne isolation thermique (séchage rapide)
Coutures renforcées

• POINTURES : 38 à 48

• MARQUAGE : SB P HRO WRU E FO

SB : Exigences fondamentales
P : Semelle anti perforation
HRO : Semelle résistante à la chaleur par contact direct
WRU : tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
E : Absorption du choc dans la zone du talon
FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

• CERTIFICATION

AET N°0075/008/161/12/14/1191
(CTC pour la partie chaussure
EN ISO 20345)

AET N°0081/008/078/02/14/0001
(LCIE pour la partie sécurité
électrique)

Marquage CE => organisme notifié :
ASQUAL 0334



- Semelle anti perforation textile (1430 N).
- Semelle caoutchouc nitrile (résiste à 300°C).



ATTENTION

Leur utilisation est limitée aux sols secs. Elles ne doivent pas être utilisées s'il y a un risque d'imprégnation d'humidité du revêtement extérieur.

Référence	Poids	Conditionnement
MV-232-(*)	1,8 kg la paire en taille 42	Boîte carton avec notice d'utilisation normative.

* Rajouter la taille à la référence (38 à 48).

Gaston MILLE®
Fabricant français de chaussures de sécurité



10/20 Avenue Jean-Jaurès - B.P.2
92222 BAGNEUX Cedex
Tél.: 01 42 31 46 00 - Fax: 01 42 31 46 31
www.catuelec.com

CATU™

SICAME GROUP